Eugen Fuchsberger
Lackiertechnik
Gegründet 1881

Injektionsgeräte

Ein hohes Maß an Anwendungskompetenz kombiniert mit ausgereifter Maschienentechnik zeichnet die Injektionsanlagen von WIWA in der Bausanierung aus. Die Anwendungsgebiete der druckluftbetriebenen 2K-Injektionsanlagen sind unter anderem das Abdichten von Kellern gegen Stau- und Sickerwasser, horizontale Feuchtigkeitssperren gegen aufsteigende Feuchtigkeit oder die Flächenabdichtung erdberührender Bauteile.

WIWA 2K-Injekt

Die ausgereifte Technik für Injektions- und Verpressarbeiten mit Acrylatgelen. Mit der WIWA 2K-Inject zeigt die Firma WIWA nicht nur Leistungsfähigkeit in der Injektions- und Verpresstechnik, sondern auch Fachkompetenz und Umweltbewusstsein durch ausgereifte Maschinentechnik.

	2K-Injekt 14025	2K-Injekt 25015
Drucküberset zung	25:1	15:1
Höchstzulässiger Betriebsdruck	200 bar	120 bar
Fördermenge je Doppelhub	80 ccm	144 ccm

Einsatzgebiete

- Abdichten von Bodenplatten oder feuchten Wänden
- Bausanierung
- Bauwerksabdichtung
- Flächen- und Schleierinjektionen
- Rissverpressung
- Horizontalsperren

Materialien

- Acrylatgel
- Epoxyharz
- Polyurethanharz

Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG
Ellwanger Straße 1
90574 Roßtal-Buchschwabach
Deutschland

Telefon 09127 / 95 47 12 - 0
Telefax 09127 / 95 47 12 - 9
info@eugen-fuchsberger.de
www.eugen-fuchsberger.de

Registergericht AG Fürth HRA 9163
Ust-IdNr. DE262627571

WIWA Injekt HD 1

Die Injektionsgeräte HD 1 eignen sich besonders für das Injizieren und Verpressen von niedrig viskosen Epoxy- oder Polyurethanharzen.

Das Gerät wird komplett mit einem 7,5 m Hochdruckinjektionsschlauch und einer Injektionslanze mit einer 4-Backen-Injektionskupplung geliefert. Die WIWA Injekt HD 1 ist mit einem Einfülltrichter für ca. 1,5 l Verpressmaterial ausgestattet. Das komplette Gerät ist in einem robusten Rahmengestell montiert.

WIWA Injekt HD 2

Die Injektionsgeräte HD 2 eignen sich besonders für das Injizieren und Verpressen von niedrig viskosen Epoxy- oder Polyurethanharzen.

Das Gerät wird komplett mit einem 7,5 m Hochdruckinjektionsschlauch und einer Injektionslanze mit einer 4-Backen-Injektionskupplung geliefert. Die WIWA Injekt HD 2 ist mit einem Einfülltrichter für ca. 6 l Verpressmaterial ausgestattet. Das komplette Gerät ist in einem robusten Rahmengestell montiert.

	Injekt HD 1	**Injekt HD 2**
Druckübersetzung	33:1	33:1
Max. Förderleistung	3 l/min.	3 l/min.
Höchstzulässiger Betriebsdruck	264 bar	264 bar
Fördermenge je Doppelhub	14 ccm	14 ccm
Materialeinfülltrichter	1,5 l	6 l

Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG
Ellwanger Straße 1
90574 Roßtal-Buchschwabach
Deutschland

Telefon 09127 / 95 47 12 - 0
Telefax 09127 / 95 47 12 - 9
info@eugen-fuchsberger.de
www.eugen-fuchsberger.de

Registergericht AG Fürth HRA 9163
Ust-IdNr. DE262627571

Weitere Artikel unseres Lieferprogramm


Lackiergeräte

Lackierpistolen


Druckkessel

Kabinenfilter

Druckluftfilter

Atemschutz

Schläuche

Mischbecher

Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

Ellwanger Straße 1
90574 Roßtal-Buchschwabach
Telefon 09127 / 95 47 12 - 0
Telefax 09127 / 95 47 12 - 9
info@eugen-fuchsberger.de
www.eugen-fuchsberger.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.